

MUSTAMÄE MAARJA MAGDALEENA KIRIKU HOONETEKOMPLEKSI  
ARHITEKTUURIVÕISTLUS  
MÄRGUSÕNA 'FIAT LUX' SELETUSKIRI

Planeeritava Mustamäe Maarja Magdaleena kiriku krunt paikneb kirjus keskkonnas: ümberringi 5- ja 14-kordsed korterelamud, kaks lasteaeda, koolimaja, kauplusehoone, isegi üks eramu, millele lisandub auto- ja kergliiklusteede rägastik. Sellest tulenevalt on kirikule antud puhas geomeetriline vorm, mis selgelt eristuks ümbritsevast ning ühtlasi annaks kvaliteetsete ehitusmaterjalide ja teostusega märku hoone erilisusest. Samal ajal, arvestades kehtestatud detailplaneeringut ja väga erinevaid nõutud funktsioone (kirikusaal, kiriku kontor, toitlustuskeskus, lastehoid, noorte tugikeskus), on loodud plaanilahendust ja hoone sisemist logistikat silmas pidades kompaktne ja ratsionaalne lahendus.

Kiriku ette edelaküljele on loodud väljak, mida koos lähedal asuva spordiplatsiga (korvpalliväljak, statsionaarsed male-, kabe- ja pingpongilauad) on võimalik aktiivselt kasutada avaliku ruumina. Väljak on autoparklast eraldatud haljaselementidest puhvertooniga, mis vähendab visuaalselt parkla kui puhtalt utilitaarse elemendi tähtsust ja ei jäta sellest muljet kui väljaku olemuslikust osast. Väljak orienteerib inimesi edasi suunduma kiriku peasissepääsuni, mis on linnamelust eraldatud intiimsema ringikujulise siseõu-kaaristuga, kus asub fontään. Väljak on sillutatud tellistega, mis hoone eksterjöörü ja interjöörü läbipõimituse rõhutamiseks jätkuvad interjööris esimese korruse põrandakattematerjalina.

Kirikuhoone on jaotatud neljaks osaks, mille vaheline liikumine on orgaaniliselt seotud tervikuks fuajeest avanevate laiade koridoridega. Hoone erinevaid plokke on võimalik sulgeda ja kasutada autonoomselt või kombineeritult kas läbi fuajee (toitlustuskeskus) või läbi iseseisva sissepääsu (noorte tugikeskus).

Ühekorruselisel loodeküljel asub toitlustuskeskus ja kiriku kontor koos kabeliga. Kirde pool paikneb kirikusaal ja kaguküljel lastehoid ning noorte tugikeskus, misjuures lastehoid asub esimesel korrusel võimaldamaks ligipääsu aiaga piiratud õue mängualale, ning iseseisva sissepääsuga tugikeskus on paigutatud teisele korrusele. Tugikeskuse kohal asuva kõrge nõgusa katuse all asetsev õhuruum on kasutusele võetud huvi- ja hobitegevuseks mõeldud ruumina, mis lahtise rõduna avaneb alla eluruumidesse. Valgust saab huviruum läbi ažuurse tellispitsi. Keldrisse on paigutatud üks suurem ja üks väiksem koguduse tegevuseruum koos laoruumiga, mida on võimalik omavahel lükandseina avamisega ühendada. Ühtlasi asuvad keldris garderoob, tualetid külastajaile, arhiiv ja tehniline abiruum.

Mahult võrdlemisi väikse kirikusaali osa on hoone tervikust rõhutatud heledama fassaadikäsitlusega (valgeks krohvitud tellis), millele vastukaaluks olmelise iseloomuga fassaadid (söögisaal, kantselei, lastehoid ja noortekeskus) on tumedama tooniga

krohvimata valgest tellisest ja kirikuesisele platsile avanev külg ning kabeli kirdesein on ruumilise tellislaoga.

Kirikusaal on ida-lääne suunalise orientatsiooniga, nihutatud 30 kraadi võrra kagusse lähtudes lubatud tingimustest. Kirikusaal on moodsate kirikuarhitektuuri põhimõtete kohaselt lihtne ja napi dekooriga. Saaliosa hele välisfassaad kordub interjööris. Saal saab valgust nõgusasse lakke ja põhjaseina kirdenurka lõigatud aknaribadest, millest langev valgus rõhutab eriti kooriosa, kus asub mustast graniidist altar, millest vasakul puidust kantsel ja paremal kõnepult ilmalike ürituste jaoks. Ristimisnõu paikneb saali lääneosas. Saali laepind on kaetud puitlamellidega, mis lisavad ruumile loodusliku materjali soojust ja ühtlasi parandavad akustikat. Samuti on puidust kirikupingid ja muu mööbel. Kirikusaali pikemat välisseina kaunistab puidust rist, pronksist kirikukell on paigutatud sellega paralleelselt hoone kõrgemasse osasse väljakupoolel.

Eraldi sissepääs saali on lahendatud kiriku põhjaküljest, kus koridor koos tuulekojaga on suletav iseseisvaks hoone osaks. Sissepääsu ette on loodud väike väljak ja hajumisala, mida saab kasutada näiteks pruutpaari tervitamiseks. Plats on sillutatud tellistega, mis sujuvalt lähevad üle muruks, luues nii jätkuvuse kiriku esise väljaku sillutise ja esimese korruse põrandamaterjaliga.

#### KONSTRUKTSIOON JA MATERJALID

Kirikuhoone kandeseinad on kavandatud tellisest. Hoone kahekorruselise osa (lastehoid ja noorte tugikeskus) vahelagi on betoonpaneelidest. Nõgus katus on teraskarkassil ja kaetud heleda katusekiviga. Laiad aknaraamid toitlustuskeskuse ja kontori fassaadil ning lastehoiu-noortekeskuse fassaadil on puidust, samuti on puidust lastehoiust mängualale avanevad uksed.